

#### Sondermodell

- Drechselbank mit Grundausstattung
- digitale Drehzahlanzeige
- Außendrehset mit Planscheibe 250mm ablaufgesichert

#### Weiterentwicklung der HDE59 zur HDE250

Spitzenhöhe 250mm - Spitzenweite 1000 mm

Drehstrommotor 400V - 1,5kW / Netzanschluß 230V

schwenkbarer Spindelkasten

elektronisch, stufenlose Drehzahlverstellung mit Sanftanlauf

bewegliche, magnetische Bedieneinheit

Wendeswitcher für Drehrichtungsänderung

Zusatzschalter für doppelt langsamen An- und Auslauf

zusätzlicher Bremswiderstand

3 Stufenscheiben zum Wechseln für volles Drehmoment

3 Drehzahlstufen 150-450 / 400 - 1200 / 950 - 2900 U/min

Hauptspindelgewinde M33 DIN800 mit Ablaufsicherungsnut

Hohlspindel Ø 20mm mit Innenkonus MK 3, Spindelhandrad Ø160mm

Hauptspindel: spielfreie Vierfachlagerung - 2 Schrägkugellager/2 Rillenkugellager

Reitstockpinolenweg 150mm mit MK3 - Pinole mit Maßskala

Handauflage und Reitstock mit Exzenterklemmung

Drehbankuntergestell mit Befestigungslöcher und Einstellschrauben

Grundausstattung:

Vierzackmitnehmer MK 3 und mitlaufende Körnerspitze MK 3

Auswurfstange für Hauptspindel, 2 Steckstifte Ø 8mm

Handauflagenoberteil 300mm, Bedienanleitung

Arbeitshöhe/Achsmittle 1110mm - L-B-H: 1750-600-1230mm - Gewicht ca. 233kg

Farbe: platingrau RAL7036 - ultramarineblau RAL5002